

Загальні інструкції для магнітних основ

Загальна інструкція для магнітних кріплень

IT 1. Необхідно звертати особливу увагу на розмір обраної магнітної основи, який має відповідати антени, що встановлюється. Чим вища антена, тим більшим має бути діаметр магнітна основа, що гарантує повну безпеку використання, зокрема під час керування транспортним засобом (див. додану таблицю).

2. Встановлення автомобільних антен на магнітну основу слід вважати ТИМЧАСОВИМ рішенням, оскільки магнітна основа не може забезпечити таке ж утримання, як стаціонарна основа. Тому для вашої та чужої безпеки рекомендуємо НЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 110 Км/г.

3. Найбільш відповідне положення для правильної роботи магнітної основи — по центру даху автомобіля. У деяких випадках її можна встановити в альтернативних положеннях (край даху або багажник), за умови що опорні поверхні в зоні контакту магнітної основи достатньо рівні, щоб забезпечити належне утримання основи. Під час першого встановлення рекомендується звернути увагу на утримання магнітної основи під час руху, щоб перевірити правильність монтажу.

4. Настійно рекомендуємо знімати магнітну основу, коли вона не використовується, щоб уникнути накопичення бруду під нею та пошкоджень кузова автомобіля. Тривала стоянка під сонцем, особливо влітку, може підвищити температуру даху автомобіля до 70/80 градусів Цельсія, що призведе до серйозних пошкоджень як магнітної основи, так і кузова. Тому рекомендуємо знімати її завжди після кожного використання. Рекомендується також знімати її перед відвідуванням автомийки.

EN 1. Звертайте увагу на розмір магніту під час замовлення, обирайте магніт, відповідний довжині антени. Якщо ви використовуєте високу антену, замовте магніт більшого діаметра, щоб забезпечити хороший зчеплення та безпеку під час руху (див. додану таблицю).

2. Магнітні кріплення придатні лише для тимчасового встановлення і не такі безпечні та міцні, як стаціонарні кріплення на кузов, тому для вашої власної безпеки, а також безпеки інших учасників дорожнього руху, НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІ 110 Км/г АБО 70 МРН.

3. Для оптимального результату магнітну основу слід встановлювати в центрі даху автомобіля, однак можна використовувати інші положення кріплення, якщо поверхня достатньо рівна для надійного встановлення. Звертайте особливу увагу на стійкість вашої магнітної основи, щоб забезпечити безпеку під час руху.

4. Рекомендується знімати магнітну основу після кожного використання, щоб можна було видалити будь-які забруднення перед повторним використанням магніту. Також не залишайте автомобіль на тривалий час під прямим сонцем з встановленим магнітом, оскільки висока температура (70 / 80 °C) може пошкодити магнітну основу та кузов автомобіля. Настійно рекомендуємо завжди знімати магнітну основу після кожного використання та перед відвідуванням автомийки.

РЕКОМЕНДОВАНА МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА АНТЕНИ

РЕКОМЕНДОВАНА МАКСИМАЛЬНА ВИСОТА АНТЕНИ

Тип магніту	Діаметр	Нержавіючий штир	Скловолоконний штир
PM 100 Power Mag	100mm	1.2m	0.6m
PM 125 Power Mag	125mm	1.8m	1.5m
MAG 145	160mm	2.0m	1.8m



ЯКІСНІ АНТЕНИ, ВИГОТОВЛЕНІ В ІТАЛІЇ

НОВИНКА POWER-MAG Багатополюсний магніт



PM 100 POWER MAG
магн. кріплення 100mm,
3.6 m / RG 58



PM 125 POWER MAG
магн. кріплення 125mm,
3.6 m / RG 58

Оновлення: завдяки новому багатополюсному магніту збільшено магнітну потужність 20% /30% залежно від типу встановлення. Самоклеїлка з ПВХ, вже зібрана.
Оновлення: магнітна потужність покращена на 20% /30% залежно від установки завдяки новому багатополюсному магніту. Наклейка ПВХ вже змонтована.



Для всіх моделей:
Встановіть гумовий захист




Для всіх моделей:
Зберіть гумовий захист

Лише для MAG 145:

Нанесення самоклеючої наклейки PVC / Як нанести PVC-наклейку

Примітка: самоклеїна схема є НЕОБХІДНОЮ для правильної роботи електричної основи магнітна MAG 145.

Примітка: для правильних електричних характеристик магнітного кріплення MAG 145 НЕОБХІДНО наклеїте ПВХ-наклейку.



а) Після очищення поверхні магніту ганчіркою та спиртом зніміть самоклеючу ПВХ-наклейку срібного кольору з основи (фото 1) і наклейте її рівномірно, без складок (фото 2 та 3).

а) Очистіть поверхню магніту тканиною та спиртом і наклейте ПВХ-наклейку, звертаючи увагу на те, щоб поверхня залишалася максимально гладкою (мал. 1, 2, 3). б) Виріжте наклейку канцелярським ножом, поклавши основу на поверхню картону або гуми (фото 4)

б) Виріжте ПВХ-наклейку по магнітній формі. Будьте уважні, використовуючи картонну шар під час різання, щоб уникнути пошкоджень робочої поверхні (рис. 4)