

6 Watt VHF з Float'n Flash та 12 годин роботи

Великі клавіші та
зручний дизайн

6 W RF вихідна потужність

700 mW аудіовихід

Понад 12 годин*
довготривалої роботи
(з BP-296)

* TX: RX: Очікування = 5 : 5 : 90.

Функція історії каналів зберігає
останні п'ять використаних
каналів для зручного відновлення

Функція Float'n Flash

Рація плаває зі світлодіодним індикатором, що блимає, щоб допомогти вам знайти її у воді.



Функція Float'n Flash (спереду/ззаду)



Зчитайте цей
QR-код, щоб
переглянути
фільм!



AND MORE

- Захист від пилу та води IP57 (глибина занурення 1 м протягом 30 хвилин)
- Функція сигналу низького заряду батареї
- Функція Voice Loud i Mute дозволяє тимчасово максимізувати/вимкнути гучність
- Функція AquaQuake™ запобігає погіршенню звуку через намокання динаміка
- Функції Dualwatch та Tri-Watch
- Функція улюбленого каналу
- Миттєвий доступ до каналу 16 та каналу виклику
- Літій-іонний акумуляторний блок BP-296 зі змінним користувачем, що постачається

опції

Деякі опції можуть бути недоступні в деяких країнах. Уточнюйте детальніше у вашого дилера.

АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК



BP-296
Акумулятор Li-ion 3.6 V
2350 mAh (тип.), 2200 mAh (мін.)

КОРПУС АКУМУЛЯТОРА



BP-297*1
Для 3 лужних елементів AAA (LR03). Вихідна потужність: 1 W.

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ



BC-235
Настільний зарядний пристрій. Такий самий, як у комплекті постачання.

АДАПТЕР ЗМІННОГО СТРУМУ



BC-217SE*2
Для використання з BC-235. Такий самий, як у комплекті.

ВИНОСНИЙ МІКРОФОН-ДИНАМІК



HM-213
Захист від пилу та води IP57. Плаває у воді разом із рацияю.

BELT CLIP



MB-133
Входить до комплекту.

АНТЕНА

FA-SC59V
Входить до комплекту.



Наклейка "3D GENUINE Icom label" прикріплена до задньої панелі шасі під акумулятором. (Вийміть акумуляторний блок)
Детальніше див. на веб-сайті Icom:
<http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ		
Діапазон частот	TX RX	156.000–161.450 MHz 156.000–163.425 MHz
Доступні групи каналів	INT, ATIS*, USA* * Доступно залежно від версії	
Тип випромінювання	16K0G3E	
Споживання струму (при 3.7 V DC)	TX (вихід 6.0 W/1.0 W) RX (макс. аудіо. Внутр. SP/Зовн. SP)	2.75 A/1.0 A 0.4 A/0.2 A
Діапазон робочих температур	–15°C to +55°C	
Опір антени	50 Ω	
Розміри (Ш×В×Г) (виступи не входять у комплект)	59.7 × 140.5 × 38.7 mm	
Вага (приблизно)	293 g (з BP-296, антеною та кліпсою для ремня)	

ПЕРЕДАВАЧ	
Вих. потужн. (Вис./Низ.)	6 W/1 W
Макс. відхилення частоти	±5 kHz
Стабільність частоти	±1.5 kHz
Побічні випромінювання	0.25 μW
ПРИЙМАЧ	
Чутливість (при 20 dB SINAD)	−4 dBμ emf типово
Чутливість шумозаглушувача (попір)	−5 dBμ emf типово
Селективність у сусідньому каналі	70 dB
Побічна чутливість	70 dB
Інтермодуляція	68 dB
Фон і шум	40 dB
Потужність аудіовиходу (при 10% спотворень)	Внутрішній SP Зовнішній динамік SP
	700 mW типово (навантаження 8 Ω) 200 mW (навантаження 4 Ω)

Вимірювання виконані відповідно до EN301 178.

Усі зазначені характеристики можуть бути змінені без повідомлення або зобов'язання.

Застосовні військові специфікації США та ступінь захисту IP

Стандартний	MIL-810 G	
	Метод	Процедура
Низький тиск	500.5	I, II
Висока температура	501.5	I, II
Низька температура	502.5	I, II
Температурний удар	503.5	I-C
Сонячне випромінювання	505.5	I
Дош із вітром/крапанням	506.5	I, III
Вологість	507.5	II
Соляний туман	509.5	–
Продування пилу	510.5	I
Занурення	512.5	I
Вібрація	514.6	I
Удар	516.6	I, IV

Також відповідає еквівалентним MIL-STD-810-C, -D, -E та -F.

Стандарти ступеня захисту від проникнення	
Вода	Захист від пилу та води IP57 (глибина занурення 1 м протягом 30 хвилин)

Комплект поставки:	
• Акумуляторний блок BP-296	• Настільний зарядний пристрій BC-235
• Адаптер змінного струму BC-217SE*	• Антена FA-SC59V
• Затискач для ремня MB-133	• Ремінець для руки
* Може відрізнятися або не входити у комплект, залежно від версії трансивера.	

Icom, Icom Inc. та логотип Icom є зареєстрованими торговими марками Icom Incorporated (Японія) в Японії, США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Іспанії, Росії, Австралії, Новій Зеландії та/або інших країнах. AQUAQUAKE є торговою маркою Icom Incorporated. QR Code є зареєстрованою торговою маркою DENSO WAVE INCORPORATED в Японії та інших країнах. Усі інші продукти або бренди є зареєстрованими торговими марками або торговими марками їх відповідних власників.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Телефон: +81 (06) 6793 5302 Факс: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Розраховуйте на нас!

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Ваш місцевий дистриб'ютор/дилер:

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom Brazil
Ел. пошта: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com