



ХТ185 РАЦІЯ



ЕКОНОМІЧНИЙ РАДІОЗВ'ЯЗОК

На складі, у виробничому цеху чи на шкільному майданчику Motorola Solutions ХТ185 забезпечує миттєвий і чіткий зв'язок одним натисканням кнопки. Розроблена для бізнесу та комерційних користувачів, ХТ185 є універсальною портативною радіостанцією, ідеальною для тих, кому потрібно швидко, легко й економно залишатися на зв'язку з персоналом, колегами або членами команди. Завдяки тривалому часу роботи акумулятора, компактним розмірам, малій вазі та простому сполученню ХТ185 є ідеальною радіостанцією для економного користувача.

ХТ185 ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Дальність до 8 км
- Функція простого сполучення
- 16 каналів з монітором/скануванням каналів
- Сканування/моніторинг
- 121 код приватності
- Гарнітура вільних рук
- Автоблокування клавіатури
- Водонепроникний і пилонепроникний: Рівень захисту IP54
- Автоматичне шумозаглушення
- Сумісно з аксесуарами Single Pin
- Термін роботи акумулятора до 24 годин
- Легкий і компактний
- 500 mW потужність передачі





XT185 ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

- Дві радіостанції
- Дві зарядні підставки
- Два перезаряджувані акумулятори Li-Ion
- Два поясні кліпси
- Два короткі шнури
- Два навушники-вкладиші
- Один мережевий адаптер

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон частот	PMR446 446.0-446.2 MHz
Дальність	8 km ¹
Смність каналів	16 ²
Можливість роботи з ретранслятором	Hi
Ширина каналу	12.5 kHz
PL-коди (коди приватності)	38
Коди DPL (коди приватності)	83
Час роботи зі стандартним літій-іонним акумулятором	24 години
Розміри радіостанції (В x Ш x Г):	136 x 47 x 21 mm
Вага: радіостанція зі стандартним літій-іонним акумулятором	00g

ПЕРЕДАВАЧ

Вихід RF	0.5 Вт
Стабільність частоти	< 2.5 ppm
Паразитні складові та гармоніки (<1 GHz)	<-42 dBm
Паразитні складові та гармоніки (1 GHz)>	<-36 dBm
Фон та шум FM	<-35 dB
Обмеження модуляції	±2.5 kHz
Потужність у сусідньому каналі	<-60 dB
Побічні випромінювання (<1 GHz)	<-36 dBm
Побічні випромінювання (>1 GHz)	<-30 dBm
Частотна характеристика звуку (0.3 - 3.0 kHz)	±1.5 kHz
Спотворення звуку	<2 %

РЕЦЕВЕР

Чутливість (12 dB SINAD)	<-119 dBm
Середній коефіцієнт селективності	>60 dB
Предупередження Реєстрації	>56 dB
Предупередження Відгуку (Відхилення частоти (Блокування) MHz)	>70 dB
Аудіо-спотворення	3%
Гул GSM & DSSS @ 12.5 kHz	<-45 dB
PL-фон & шум @ 12.5 kHz	<-45 dB
Вибірочне Побічне затінення (<1 GHz)	<-63 dBm
Вибірочне Побічне затінення (>1 GHz)	<-53 dBm
Аудіо-випромінювання @ 5% згасування потоворень	500 mW @ 16 ohms

ENVIRONMENTAL MECHANICAL CHARACTERISTICS

Робоча температура	-20°C to +55°C
Удар і вібрація	Відповідає TIA/EIA-603
Вологість	Відповідає TIA/EIA-603
Захист від проникнення пилу та води	IP54

АРТИКУЛИ

Артикул для продажу	Опис	Номер EAN
D3P01610BDLMAW	XT185 2 шт. і зарядка UK	5031753009816
D3P01611BDLMAW	XT185 2 шт. і зарядка WEurope	5031753009823

¹Досягнута дальність залежить від рельєфу та місцевих умов.

²Законодавчо обмежено 8 каналами в Росії. Див. посібник користувача.

³Середній час роботи акумулятора при циклі 5/5/90. Фактичний час роботи може відрізнятися.

Докладніше див. motorolasolutions.com/XT185



Motorola Solutions UK Limited, Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB motorolasolutions.com

Наявність залежить від законодавства та норм окремих країн. Усі наведені характеристики є типовими, якщо не зазначено інше, і можуть змінюватися без попередження.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS та стилізований логотип M є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Motorola Trademark Holdings, LLC і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки є власністю їх відповідних власників. © 2021 Motorola Solutions, Inc. Усі права захищено. 07-2021